

191700	STANDARD	700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 970 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC
191800	STANDARD DIM DALI VERSION	700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 970 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 700 mA DC VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 700 mA DC

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



182500	STANDARD	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
--------	----------	--



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
 LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
 RECESSED CEILING LAMP - METAL
 ENERGY CLASS: A+

CE  IP 65

NULLA 25 IP65



189600	STANDARD	700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 970 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 700 mA DC
190800	STANDARD DIM DALI VERSION	700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 970 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 700 mA DC VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110 / 240 V - 50 / 60 Hz - OUTPUT 350 / 700 mA DC

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

182500	STANDARD	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
--------	----------	--



APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE
LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE

